



The Clear Choice
Water Filtration Systems

Filtry prysznicowe

Filtry łazienkowe

Firma **Aquafilter® Europe** posiada w swojej ofercie szeroką gamę filtrów prysznicowych, które służą do polepszania parametrów wody użytkowej. Szczególnie polecane są dla osób o suchej, wrażliwej skórze, małych dzieci, niemowląt oraz osób z astmą.

Filtry proponowane przez firmę **Aquafilter®** w standardzie wyposażone są we wkład filtrujący.

Eliminują z wody szkodliwe opary chloru wydobywające się podczas kąpieli, szkodliwe pierwiastki (metale ciężkie) oraz zawiesiny.

Filtry prysznicowe są łatwe w instalacji, montowane bezpośrednio na baterii prysznicowej lub na wężu prysznicowym (pasują do większości węży prysznicowych dostępnych na rynku).

Zalety:

- Umożliwiają dobór odpowiedniego strumienia wody
- Eliminują wolny chlor
- Obniżają stężenie metali ciężkich
- Powodują że skóra jest gładza i zachowuje naturalną wilgotność
- Przyczyniają się do tego że oczy oraz błony śluzowe nosa nie są narażone na podrażnienie
- Nadają włosom miękkość oraz łatwość rozczesywania
- Pasują do większości węży prysznicowych dostępnych na rynku



Chromowany filtr prysznicowy z rączką oraz wkładem (głowica 10,5)



INFORMACJE TECHNICZNE

Nr. katalogowy **FHSH-5-C**

Temperatura pracy 2°C - 60°C

Średnica gwintu 1/2" GW

Chromowany filtr prysznicowy z rączką oraz wkładem (głowica 15)



INFORMACJE TECHNICZNE

Nr. katalogowy **FHSH-6-C**

Temperatura pracy 2°C - 60°C

Średnica gwintu 1/2" GW

Zestaw dwóch wkładów do filtrów z serii FSH-5-C i FSH-5-C - eliminują chlor oraz metale ciężkie



INFORMACJE TECHNICZNE

Nr. katalogowy **FCSH-56_K**

Temperatura pracy 2°C - 60°C

Żywotność od 2 do 3 miesięcy*

*żywość wkładu zależy od jakości filtrowanej wody



The Clear Choice
Water Filtration Systems

Filtry prysznicowe

Chromowany filtr prysznicowy z rączką oraz wkładem



INFORMACJE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|------------|
| Nr. katalogowy | FHSH-2-C |
| Temperatura pracy | 2°C - 60°C |
| Średnica gwintu | 1/2" GW |

Biały filtr prysznicowy z rączką oraz wkładem



INFORMACJE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|------------|
| Nr. katalogowy | FHSH-2-W |
| Temperatura pracy | 2°C - 60°C |
| Średnica gwintu | 1/2" GW |

Chromowany, liniowy filtr prysznicowy z wkładem



INFORMACJE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|------------------|
| Nr. katalogowy | FHSH-3-C |
| Temperatura pracy | 2°C - 60°C |
| Średnica gwintu | 1/2" GW, 1/2" GZ |

Zestaw dwóch wkładów z serii FHSH-2 i FHSH-3 - eliminują chlor oraz metale ciężkie



INFORMACJE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|--------------------|
| Nr. katalogowy | FCSH-2_K |
| Temperatura pracy | 2°C - 60°C |
| Żywotność* | od 2 do 3 miesięcy |

*żywołność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody

Kontakt

Headquarters

Aquafilter, Inc PO Box 709, Sparks
MD 21152, USA
www.aquafilter.com
e-mail: info@aquafilter.com
Made by Aquafilter Europe

Copyright 2009 Marketing Aquafilter. All rights reserved. XMB-FHSH-PL

www.aquafilter.com