



**The Clear Choice**  
Water Filtration Systems

**Polski  
producent**

## Seria wkładów świecowych z gwintem

Seria wkładów świecowych z gwintem. W skład serii wchodzi wkłady: mechaniczne **FCPS5-CT**, **FCPS20-CT**, z węglem aktywowanym **FCCBL-CT**, z włókniną polipropylenową i złożem **KDF® FCPSKDF-CT**, a także wkład z glinki ceramicznej **FCCER-CT**.



### Informacje techniczne - FCPS5-CT wkład z włókniny polipropylenowej: usuwa zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, zawiesiny)

Nr. katalogowy	Wymiary (wys. x średnica)	Mikronaż (µm)	Temperatura pracy (°C)	Żywotność* (miesiąc)
FCPS5-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	5	2 - 45	2 - 3

\*żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

### Informacje techniczne - FCPS20-CT wkład z włókniny polipropylenowej: usuwa zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, zawiesiny)

Nr. katalogowy	Wymiary (wys. x średnica)	Mikronaż (µm)	Temperatura pracy (°C)	Żywotność* (miesiąc)
FCPS20-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3

\*żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

### Informacje techniczne - FCCBL-CT wkład węglowy (blok) - usuwa chlor i zanieczyszczenia organiczne, poprawia smak i zapach wody

Nr. katalogowy	Wymiary (wys. x średnica)	Mikronaż (µm)	Temperatura pracy (°C)	Żywotność* (miesiąc)
FCCBL-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	-	2 - 45	2 - 3

\*żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

### Informacje techniczne - FCPSKDF-CT wkład z włókniną polipropylenową, węglem aktywowanym oraz złożem KDF® - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, substancje organiczne, metale ciężkie, poprawia smak i zapach wody

Nr. katalogowy	Wymiary (wys. x średnica)	Mikronaż (µm)	Temperatura pracy (°C)	Żywotność* (miesiąc)
FCPSKDF-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	20	2 - 45	2 - 3

\*żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody.

### Informacje techniczne - FCCER-CT - wkład z glinki ceramicznej (wielokrotnego użycia): usuwa zanieczyszczenia mechaniczne do 0,3 mikrona w tym niektóre bakterie i wirusy

Nr. katalogowy	Wymiary (wys. x średnica)	Mikronaż (µm)	Temperatura pracy (°C)	Żywotność* (miesiąc)
FCCER-CT	9,84" x 1,96" (25 cm x 5 cm)	0,3	2 - 45	2 - 3

\*żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody (żywotność wkładu do momentu pierwszego płukania).

## Kontakt

Dział sprzedaży:  
GSP Group Sp. z o.o.  
Św. Teresy 103, 91-222 Łódź  
tel. 42 613 19 00  
fax. 42 652 03 28  
e-mail: sprzedaz@gsp.pl

Copyright 2012 Marketing Aquafilter. All rights reserved. XMB-FCPS-CT-PL

