



The Clear Choice
Water Filtration Systems

**Polski
producent**

Filtr pralkowy FHPRA

Filtr pralkowy

FHPRA filtr pralkowy marki **Aquafilter**[®], skutecznie chroni urządzenia **AGD** (pralka, zmywarka) przed osadzaniem się kamienia. Ponadto zastosowanie filtra zwiększa efektywność stosowanych detergentów.

Filtr montuje się bezpośrednio do węża doprowadzającego wodę do pralki lub zmywarki. (Instrukcja znajduje się wewnątrz opakowania).

Przyłącze: 3/4" GW x 3/4" GZ.

Żywotność: do 6 miesięcy*

*żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody.



Pasuje do większości pralek dostępnych na rynku




Pasuje do większości zmywarek dostępnych na rynku



Bardziej świeże i miękkie pranie



Szkló oraz sztuczce bez zacieków oraz białego osadu



Przedłuża żywotność sprzętu AGD (pralka, zmywarka)



Mosiężna wtopka

FILTR PRALKOWY - chroni elementy grzewcze pralki przed odkładaniem się kamienia



Nr. katalogowy	Średnica gwintu	Temperatura pracy	Max. ciśnienie pracy	Żywotność*
FHPRA	3/4" GZ x 3/4" GW	2°C - 45°C	6 bar	3 - 6 miesięcy

*żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody.

FILTR PRALKOWY WIELOKROTNEGO UŻYCIA - chroni elementy grzewcze pralki przed odkładaniem się kamienia



Nr. katalogowy	Średnica gwintu	Temperatura pracy	Max. ciśnienie pracy	Żywotność*
FHPRA2	3/4" GZ x 3/4" GW	2°C - 45°C	6 bar	do 3 miesięcy

*żywotność filtra do pierwszej wymiany złoża (zależy od jakości filtrowanej wody).

FILTR PRALKOWY WYPRODUKOWANY W POLSCE - chroni elementy grzewcze pralki przed odkładaniem się kamienia



Nr. katalogowy	Średnica gwintu	Temperatura pracy	Max. ciśnienie pracy	Żywotność*
FHPRA3	3/4" GZ x 3/4" GW	2°C - 45°C	6 bar	do 7 miesięcy

*żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody.

Kontakt

Dział sprzedaży:

GSP Group Sp. z o.o.
Św. Teresy 103, 91-222 Łódź
tel . 42 613 19 00
fax. 42 652 03 28
e-mail: sprzedaz@gsp.pl

Copyright 2012 Marketing Aquafilter. All rights reserved. XMB-FHPRA-PL

www.aquafilter.com