



**The Clear Choice**  
Water Filtration Systems

**Polski  
producent**

# Filtr pralkowy FHPRA2

## Filtr pralkowy wielokrotnego użycia

**FHPRA2** filtr pralkowy marki **Aquafilter® wielokrotnego użycia**. Skutecznie chroni urządzenia **AGD** (pralka, zmywarka) przed osadzaniem się kamienia. Ponadto zastosowanie filtra zwiększa efektywność stosowanych detergentów. Po wyczerpaniu zdolności filtracyjnej, możliwa jest wymiana złoża filtrującego oraz ponowne użycie.

Filtr montuje się bezpośrednio do węża doprowadzającego wodę do pralki lub zmywarki. (Instrukcja znajduje się wewnątrz opakowania).

Przyłącze: 3/4" GW x 3/4" GZ.

Żywotność: do 3 miesięcy\*

\*żywotność filtra do momentu pierwszej wymiany złoża (zależy od jakości filtrowanej wody).



**FHPRA2**

**FHPRA-R**  
Złoże wymienne



Pasuje do większości pralek dostępnych na rynku




Pasuje do większości zmywarek dostępnych na rynku



Bardziej świeże i miękkie pranie



Szkló oraz sztućce bez zacieków oraz białego osadu



Przedłuża żywotność sprzętu AGD (pralka, zmywarka)



Filtr wielokrotnego użycia możliwość ponownego zasypania wkładem złożem

### FILTR PRALKOWY WIELOKROTNEGO UŻYCIA - chroni elementy grzewcze pralki przed odkładaniem się kamienia



Nr. katalogowy	Średnica gwintu	Temperatura pracy	Max. ciśnienie pracy	Żywotność*
FHPRA2	3/4" GZ x 3/4" GW	2°C - 45°C	6 bar	do 3 miesięcy

\*żywotność filtra do pierwszej wymiany złoża (zależy od jakości filtrowanej wody).

### FILTR PRALKOWY - chroni elementy grzewcze pralki przed odkładaniem się kamienia



Nr. katalogowy	Średnica gwintu	Temperatura pracy	Max. ciśnienie pracy	Żywotność*
FHPRA	3/4" GZ x 3/4" GW	2°C - 45°C	6 bar	3 - 6 miesięcy

\*żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody.

### FILTR PRALKOWY WYPRODUKOWANY W POLSCE - chroni elementy grzewcze pralki przed odkładaniem się kamienia



Nr. katalogowy	Średnica gwintu	Temperatura pracy	Max. ciśnienie pracy	Żywotność*
FHPRA3	3/4" GZ x 3/4" GW	2°C - 45°C	6 bar	do 7 miesięcy

\*żywotność filtra zależy od jakości filtrowanej wody.

## Kontakt

### Dział sprzedaży:

GSP Group Sp. z o.o.  
Św. Teresy 103, 91-222 Łódź  
tel. 42 613 19 00  
fax. 42 652 03 28  
e-mail: sprzedaz@gsp.pl

Copyright 2012 Marketing Aquafilter. All rights reserved. XMB-FHPRA2-PL

